

Deumidificatore
Dehumidifier



ARGO BABY DRY EVO

ARGO BABY DRY EVO è il deumidificatore compatto ma intelligente, grazie alla speciale funzione "Smart" permette di raggiungere automaticamente il tasso di umidità ideale. L'elevata efficienza energetica e l'utilizzo del refrigerante R290, a basso impatto ambientale, garantiscono il giusto comfort a bassi consumi.

ARGO BABY DRY EVO is the compact but intelligent dehumidifier, thanks to its special "Smart" function it automatically reaches the ideal humidity level. The high energy efficiency and the use of R290 refrigerant with low environmental impact, guarantee the right comfort at low consumption.

Disponibile solo per il mercato estero

Available only for foreign market



Pannello di controllo "user-friendly" e maniglia per il trasporto

User-friendly control panel and handle for transportation




Serbatoio per la raccolta della condensa facilmente rimovibile

Condensate collection tank easy to be removed



Filtro dell'aria sull'aspirazione, rimovibile per la pulizia

Air filter on the air inlet, removable for cleaning



Dimensioni
Dimensions



ARGO BABYDRY EVO

IL COMPATTO INTELLIGENTE

- > Design lineare e dimensione contenuta
- > Pannello di controllo molto intuitivo con LED funzionamento
- > Deumidifica fino a 11l/gg (32°C – 80% U.R.) ideale per ambienti fino a 12 m²
- > 2 modalità di funzionamento:
 - Smart: funziona fino al raggiungimento del livello di umidità ottimale (40-60 %)
 - Continuous: funziona in modo continuativo
- > Filtro dell'aria sull'aspirazione, staccabile per la pulizia
- > Allarme riempimento tanica
- > Attacco rapido per scarico continuo condensa
- > Serbatoio per la raccolta della condensa facilmente rimovibile
- > Pratiche ruote pluridirezionali e maniglia superiore per il trasporto
- > Funzionamento fino a bassa temperatura: da 5 a 32°C
- > Sistema di sbrinamento automatico
- > Funzione "Memory": auto-restart dopo un black out, con mantenimento ultime impostazioni
- > Refrigerante naturale che non contribuisce al surriscaldamento dell'ambiente

THE COMPACT INTELLIGENT

- > Linear design and small dimension
- > Very intuitive control panel with operation LEDs
- > Dehumidification up to 11l/day (32°C - 80% R.H.); ideal for environments up to 12 m²
- > 2 operating modes:
 - Smart: the unit works until reaching the optimal room humidity level (40-60 %)
 - Continuous – the unit works continuously
- > Air filter on the air inlet, removable for cleaning
- > Tank full alarm
- > Quick connection for continuous condensate discharge
- > Condensate collection tank easy to be removed
- > Practical multidirectional wheels and handle for transportation
- > Operation down to low temperature: from 5 to 32°C
- > Automatic defrosting system
- > "Memory" function: auto-restart after power failure, keeping last settings
- > Natural refrigerant, that doesn't contribute to global warming

EAN 8013557513604

MODELLO / MODEL	ARGO BABYDRY EVO	
CAPACITÀ DI DEUMIDIFICAZIONE / DEHUMIDIFICATION CAPACITY	L/24 H	11
PORTATA D'ARIA (A) / AIR FLOWRATE (H)	M ³ /H	90
TEMPERATURA DI RIFERIMENTO / REFERENCE TEMPERATURE	°C	32
UMIDITÀ RELATIVA DI RIFERIMENTO / REFERENCE RELATIVE HUMIDITY	%	80
SUPERFICIE CONSIGLIATA / APPLICABLE AREA	M ²	12
CAPACITÀ DELLA TANICA/SERBATOIO / TANK/RESERVOIR CAPACITY	L	1,5
TIPO DI REFRIGERANTE / TYPE OF REFRIGERANT – GWP		R290 – 3
CARICA DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT CHARGE	KG/TONN CO EQ.	0,05/0,00015
LIMITI DI FUNZIONAMENTO / OPERATION LIMITS	°C	5–32
INTERVALLO DI REGOLAZIONE UMIDITÀ / HUMIDITY ADJUSTMENT INTERVAL	%	SMART 40–60%
TIPO DI CONTROLLO / TYPE OF CONTROL		ELETTRONICO
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY	V/F/HZ	220–240/1/50
POTENZA ASSORBITA / POWER INPUT	W	210
PRESSIONE SONORA (A/M/B) / SOUND PRESSURE (DIST. 1M) (H.–M.–L.)	DB(A)	39
DIMENSIONI (H./L./P.) / DIMENSIONS (H./W./D.)	MM	400/310/243
PESO / WEIGHT	KG	11,5