

Deumidificatore
Dehumidifier



ARGO DRY PLUS 25

492000061

Le linee precise ne caratterizzano il design minimale e la forma decisa ne facilita il posizionamento in ambiente. Ecologico, compatto e performante è adatto a tutte le stagioni e svolge con precisione la sua funzione di deumidificatore, rendendo l'aria più sana.

The precise lines characterize its minimal design and the sharp shape facilitates its positioning in the room. Ecological, compact and performing, it is suitable for all seasons and performs its dehumidifier function with precision, making the air healthier.




Pannello di controllo
e maniglia per il
trasporto
Control panel and carry
handle



Attacco per drenaggio
condensa continuo
Fitting for continuous
condensate drainage



Filtro dell'aria
sull'aspirazione,
rimovibile per la pulizia
Air filter on the air inlet,
removable for cleaning



Dimensioni
Dimensions



POTENZA E TECNOLOGIA ADATTA A OGNI AMBIENTE

- > Design lineare, integrabile in ogni arredamento
- > Controllo digitale, con display a LED e umidostato ad alta precisione
- > Livello di umidità impostabile con massima precisione (35-80%)
- > Timer di accensione e spegnimento (2-4 ore)
- > Filtro dell'aria sull'aspirazione, rimovibile per la pulizia
- > Dispositivo di controllo con segnalazione luminosa riempimento tanica
- > Attacco rapido per scarico continuo della condensa
- > Ampio serbatoio di raccolta condensa
- > Comodo avvolgicavo posteriore
- > Pratiche ruote pluridirezionali
- > Funzionamento fino a bassa temperatura: da 5 a 35°C
- > Sistema di sbrinamento automatico con segnalazione luminosa
- > Funzione "Memory": auto-restart dopo un black out, con mantenimento ultime impostazioni
- > Refrigerante ecologico

POWER AND TECHNOLOGY TO SUIT ANY ENVIRONMENT

- > Linear design, suitable with any furnishing style
- > Digital control, with LED display and high-precision humidistat
- > Humidity level settable with the utmost precision (35-80%)
- > Timer on/off (2-4 hours)
- > Air filter on the air inlet, removable for cleaning
- > Control device with luminous indicator for full tank
- > Quick-coupling for continuous condensate drainage
- > Large condensate collection tank
- > Practical rear cord-winding hook
- > Practical caster wheels
- > Operating range down to low temperatures: from 5°C to 35°C
- > Automatic defrosting system with luminous indicator
- > "Memory" function: auto-restart after power failure, keeping last settings
- > Eco-friendly refrigerant

EAN 8013557513499

MODELLO / MODEL	ARGO DRY PLUS 25	
Umidità asportata / Moisture removal (32°C/80% r.h.)	l/24 h	25
Portata d'aria (a/m/b) / Air flowrate (h/m/l)	m ³ /h	190/170/145
Temperatura di riferimento / Reference temperature	°C	32
Umidità relativa di riferimento / Reference relative humidity	%	80
Superficie consigliata / Applicable area	m ²	35
Capacità della tanica/serbatoio / Tank/reservoir capacity	l	3,6
Tipo di refrigerante / Type of refrigerant		R134A
Carica di refrigerante / Refrigerant charge	kg/Tonn CO ₂ eq.	0,240/0,343
Limiti di funzionamento / Operation limits	°C	5-35
Intervallo di regolazione umidità / Humidity adjustment interval	%	35 - 80
Tipo di controllo / Type of control		Electronico / Electronic
Tensione di alimentazione / Power supply	V/Ph/Hz	220-240/1/50
Potenza assorbita / Power input	W	330
Pressione sonora (a/m/b) / Sound pressure (dist. 1m) (h/m/l)	dB(A)	47-45-43
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Dimensions (H./W./D.)	mm	523/343/260
Peso / Weight	kg	16