

**Climatizzatore d'aria locale monoblocco**  
Local single duct air conditioner



## ARGO KENNY EVO

398000745

Ideale per ambienti di medie-piccole dimensioni, ARGO KENNY EVO è leggero e maneggevole. Il display multifunzione ed il telecomando sono estremamente facili da utilizzare.

Ideal for small to medium size environments, ARGO KENNY EVO is light and easy to handle. The multifunction display and remote control are extremely easy to use.




**Pannello comandi digitale con display a LED**  
Digital control panel with LED display



**Alette regolabili in senso verticale**  
Vertically adjustable flaps



**Pratiche maniglie laterali**  
Useful side handles



**Dimensioni**  
Dimensions



## LINEARE E COMPATTO, PER I PICCOLI SPAZI

- > Design semplice e lineare, ideale per ambienti piccoli
- > Finitura bianco puro, dettaglio top argento
- > Pannello comandi digitale e display a LED
- > Telecomando "user friendly"
- > Timer 24h
- > Funzioni: raffrescamento, ventilazione e deumidificazione
- > Alette mandata aria orientabili in orizzontale e verticale
- > Funzione "Memory": auto-restart dopo un black-out, con mantenimento ultime impostazioni
- > Ventilatore a due velocità
- > Filtro dell'aria lavabile, facilmente rimovibile
- > Vaporizzazione automatica della condensa in funzione climatizzazione
- > Possibilità di scarico continuo condensa in modalità deumidificazione
- > Massima trasferibilità, grazie alle ruote multi direzionali e alle pratiche maniglie laterali
- > Accessori per installazione a finestra e kit oblò di serie
- > Refrigerante naturale R290 che non contribuisce al surriscaldamento dell'ambiente

## LINEAR AND COMPACT, FOR SMALL SPACES

- > Simple and linear design, suitable for any environment
- > Pure white finishing
- > Digital control panel and LED display
- > User-friendly remote control
- > Programmable Timer
- > Functions : Cooling, Ventilation, Dehumidification
- > Air louvers adjustable, horizontally and vertically
- > "Memory" function: auto-restart after power failure, keeping last settings
- > Two-speed fan
- > Washable air filter, easy to remove
- > Automatic vaporization of condensate in Cooling mode
- > Possibility of continuous condensate discharge in Dehumidification mode
- > Maximum portability, with practical multi-directional wheels and side handles
- > Accessories for window installation and porthole kit as standard
- > R290, natural refrigerant with no impact on global overheating of the environment

EAN 8013557619566

MODELLO / MODEL	ARGO KENNY EVO	
		<b>Freddo / Cooling</b>
<b>Potenza massima in Freddo (35°C; 80% U.R.) / Max. Cooling capacity (35°C; 80% R.H.)</b>	BTU/h	8.000
<b>Potenza nominale in Freddo (35°C/24°C) / Rated Cooling capacity (35°C/24°C)</b>	kW	2,06
<b>Classe di efficienza energetica / Energy label class</b>		A
<b>EER / Rated EER</b>	kW/kW	2,61
<b>Portata d'aria / Air flowrate</b>	m <sup>3</sup> /h	260-300
<b>Deumidificazione / Dehumidification</b>	l/24h	21
<b>Velocità del ventilatore / Fan speeds</b>	no.	2
<b>Pressione sonora (b.-m.-a.) / Sound pressure (l.-m.-h.)</b>	dB(A)	50-54
<b>Potenza sonora (a.) / Sound power (h.)</b>	dB(A)	65
<b>Alimentazione elettrica / Power supply</b>	V/F/Hz	230/1/50
<b>Potenza nominale assorbita / Rated Power input</b>	kW	0,8
<b>Consumo elettrico orario / Hourly electricity consumption</b>	kWh/60 min	0,8
<b>Consumo energetico in modo termostato spento / Thermostat-off mode power consumption</b>	W	nd/na
<b>Consumo energetico in modo attesa / Standby mode power consumption</b>	W	0,54
<b>Tipo di refrigerante / Refrigerant type</b>		R290
<b>GWP refrigerante / Refrigerant GWP</b>	kg CO <sub>2</sub> eq.	3
<b>Caricatura di refrigerante / Refrigerant charge</b>	kg/Tonn CO <sub>2</sub> eq.	0,13/0,00039
<b>Diametro tubo flessibile / Flexible exhaust tube diameter</b>	mm	150
<b>Lunghezza tubo flessibile / Flexible exhaust tube (extended lenght)</b>	m	1,5
<b>Peso netto / Net weight</b>	kg	19
<b>Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Net dimensions (H./W./D.)</b>	mm	678/328/305