

04

Climatizzatore d'aria locale monoblocco Local single duct air conditioner




Pannello comandi digitale con display a LED
Digital control panel with LED display



Flap motorizzato
Motorized flap



Cura dei dettagli
Attention to details



Dimensioni
Dimensions

ARGO ORION PLUS

398000698

ARGO ORION PLUS è il climatizzatore dal design contemporaneo, impreziosito dalla fascia argento del pannello frontale extra-lucido, è il risultato di contaminazione tra le diverse epoche stilistiche dell'interior design. Grazie all'efficiente pompa di calore è utile tutto l'anno.

ARGO ORION PLUS is the air conditioner with a contemporary design. The glossy front panel, highlighted by a silver belt, is the results between the different stylistic eras of interior design. Thanks to its heat pump it is useful all year round.



POTENZA E DESIGN CONTEMPORANEO

- > Flap superiore motorizzato, con ampia oscillazione automatica, gestibile anche con telecomando
- > Pannello comandi digitale e display a LED
- > Telecomando multifunzione con display digitale
- > Timer digitale di accensione e spegnimento programmabile (24h)
- > Funzioni: Raffrescamento, Ventilazione, Deumidificazione e Riscaldamento
- > Funzione "Swing": oscillazione automatica flap mandata aria o selezione posizione fissa
- > Funzione "Sleep": comfort durante il sonno
- > Funzione "Memory": auto-restart dopo un black-out, con mantenimento ultime impostazioni
- > Funzione di "Auto-diagnosi": mostra errori sul display, semplificando le operazioni di manutenzione
- > Funzione "Filter reset": Il climatizzatore segnala quando pulire il filtro dell'aria
- > Ventilatore a 3 velocità (bassa, media, alta) + Auto
- > Filtro dell'aria lavabile, facilmente rimovibile
- > Vaporizzazione automatica della condensa in funzione climatizzazione
- > Possibilità di scarico continuo condensa in modalità deumidificazione
- > Massima trasferibilità, grazie alle ruote multi direzionali e alle pratiche maniglie laterali
- > Tubo flessibile, adattatore per finestra e Kit per installazione fissa a vetro inclusi

CONTEMPORARY DESIGN AND POWER

- > Top motorized flap with wide automatic swinging, adjustable also by remote control
- > Digital control panel and LED display
- > Multifunctional remote control with LED display
- > Digital programmable ON/OFF timer (24h)
- > Functions: Cooling, Ventilation, Dehumidification and Heating
- > "Swing" function: automatic oscillation or fixed position
- > "Sleep" function: comfort during your sleeping
- > "Memory" function: auto-restart after power failure, keeping last settings
- > "Auto-diagnosis" function, showing errors on display, making it easier troubleshooting
- > "Filter reset" function: the air conditioner indicates when to clean the air filter
- > 3 speed fan (low, medium, high) + Auto
- > Washable air filter, easy to remove
- > Automatic vaporization of condensate in Cooling mode
- > Possibility of continuous condensate discharge in Dehumidification mode
- > Maximum portability, with practical multi-directional wheels and side handles
- > Exhaust hose, window adapter and kit for fixed window installation included

EAN 8013557618873

MODELLO / MODEL	ARGO ORION PLUS		
	Freddo /Cooling	Caldo /Heating	
Capacità max. in freddo (35°C; 80% U.R.) / Max cool. cap. (35°C; 80% R.H.) Capacità max. in caldo / Max. heat. cap.	BTU/h	13.000	10.000
Capacità nom. in freddo (35°C/24°C) / Rated cool. cap. (35°C/24°C) Capacità nom. in caldo (20°C/ 12°C) / Rated heat. cap. (20°C/ 12°C)	kW	3,4	2,7
Classe di efficienza energetica / Energy label class		A	A+
EER / Rated EER	kW/kW	2,6	2,80
Portata d'aria max. (a.) / Max Air flowrate (h.)	m³/h	350	
Deumidificazione / Dehumidification	l/24h	30	-
Velocità del ventilatore / Fan speeds	no.	3 + auto	
Pressione sonora (b.-m.-a.) / Sound pressure (l.-m.-h.)	dB(A)	48-50-52	
Potenza sonora (a.) / Sound power (h.)	dB(A)	64	
Alimentazione elettrica / Power supply	V/F/Hz	220-240~/1/50	
Potenza nominale assorbita / Rated Power input	kW	1,280	0,970
Consumo elettrico orario / Hourly electricity consumption	kWh/60 min	1,3	1,0
Consumo energetico in modo attesa / Standby mode power consumption	W	0,38	
Tipo di refrigerante / Refrigerant type		R290	
GWP refrigerante / Refrigerant GWP	kg CO ₂ eq.	3	
Carica di refrigerante / Refrigerant charge	kg/Tonn CO ₂ eq.	0,21/0,00063	
Diametro tubo flessibile (interno-esterno) / Flexible exhaust tube diameter (inner-outer)	mm	140-150	
Lunghezza tubo flessibile / Flexible exhaust tube (extended length)	m	1,5	
Peso netto / Net weight	Kg	33,5	
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Net dimensions (H./W./D.)	mm	710/476/385	

* Dati dichiarati in conformità al Regolamento UE no. 206/2012, relativo alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d'aria e dei ventilatori e al Regolamento UE no. 626/2011, relativo all'etichettatura indicante il consumo d'energia dei condizionatori d'aria.

* Data declared in compliance with EU Regulation no. 206/2012, as regards to ECO-design requirements for air conditioners and comfort fans, and EU Regulation no. 626/2011, concerning the energy labelling of air conditioners.