

01**Termoventilatore ceramico a parete**
Wall-mounted ceramic fan heater

ARGO KOMPASS

191070181

Si colloca perfettamente a parete non solo per la sua funzione di termoventilatore, che svolge egregiamente, ma anche per la sua raffinata eleganza che ne fa un vero complemento d'arredo totalmente in linea con gli spazi contemporanei.

It fits perfectly on the wall, not only for its excellent performance as a fan heater, but also for its refined elegance that makes it a true furnishing complement totally compatible with contemporary spaces.




Display digitale tondo, LED blu
Digital rounded display, blue LED



Tasto accensione/ spegnimento
On/off button



Telecomando slim a infrarossi
Slim infrared remote control



Dimensioni
Dimensions



L'ELEGANZA DEL COMFORT, ANCHE PER IL BAGNO

- > Elegante design ultrapiatto, finitura argento
- > Originale display digitale tondo, a LED blu
- > Speciale per il bagno – protezione IPX2 contro la caduta di gocce d'acqua
- > 3 modalità di riscaldamento: ECO/COMFORT/ECO SMART
- > Ventilazione estiva
- > Oscillazione automatica flap
- > Telecomando "slim" a infrarossi
- > Regolazione della temperatura ambiente 10-49 °C
- > Timer di accensione/spengimento giornaliero (1-12 ore)
- > Timer settimanale
- > Min./max. consumo elettrico: 1000/2000 W
- > Sensore finestra aperta con dispositivo di spegnimento automatico
- > Dispositivo di sicurezza anti-surriscaldamento

THE ELEGANCE OF COMFORT, ALSO FOR THE BATHROOM

- > Elegant ultra-thin design, silver finishing
- > Original rounded display, blue LED
- > Special for bathroom - IPX2 protection against falling of water drops
- > 3 heating modes: ECO/COMFORT/ECO SMART
- > Cold ventilation
- > Automatic swing of the flap
- > Slim infrared remote control
- > Room temperature control 10-49 °C
- > Timer on/off (1-12 hours)
- > Weekly timer
- > Min./max. power consumption: 1000/2000 W
- > Window sensor with switch-off device
- > Overheating safety device

EAN 8013557518586

MODELLO / MODEL		ARGO KOMPASS
Funzioni speciali - applicazioni / Special function - applications		<ul style="list-style-type: none"> • ECO SMART • Timer settimanale / Weekly timer • Sensore finestra aperta / Open window sensor • IPX2-protezione contro la caduta di gocce d'acqua / IPX2-protection against falling of water drops
Modalità di riscaldamento / Heating modes		ECO/COMFORT/ECO SMART
Modalità di riscaldamento - livelli di potenza / Heating modes - power levels	no.	3
Volume riscaldabile / Heating volume	m ³	60
Ventilazione estiva / Summer ventilation		•
Possibilità di installazione fissa a parete / Wall-mounted fixed installation		•
Termostato digitale / Digital thermostat		•
Timer di accensione e spegnimento / Timer on-off		1-12h
Flap automatico / Automatic deflectors		•
Telecomando a raggi infrarossi / Infrared remote control		•
Comandi a sensore capacitivo / Capacitive sensor controls		•
Display a LED / LED display		•
Ventilazione forzata / Forced ventilation		•
Ventilatore tangenziale / Tangential fan		•
Resistenza ceramica / Ceramic heating element		•
Tensione di alimentazione / Power supply	V/Ph/Hz	220-240~/1/50
Potenza assorbita / Power input	W	1000/2000
Protezione PTC / PTC protection		•
Dispositivo antisurriscaldamento / Overheating safety device		•
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Dimensions (H./W./D.)	mm	185/560/117
Peso / Weight	kg	2,6