

01

Termoconvettore elettrico digitale con corpo in metallo
Digital electric convector with metal body




Display a LED discreto
con comandi soft touch
Discreet LED display with
soft touch keys



Cura dei dettagli
Attention to details



Telecomando slim
Slim remote control



Dimensioni
Dimensions

ARGO MINIMAL

191061055

Semplicità e pulizia totale della forma. Si apprezza il design minimale che ben si fonde al total white della scocca sul cui fronte alloggia il display a LED. Le linee essenziali ne fanno un elemento d'arredo versatile e perfetto per ambienti contemporanei.

Simplicity and total integrity of shape. You can appreciate the minimal design that blends well with the total white of the body on which the LED display is located. The minimal lines make it a versatile and perfect furnishing element for contemporary environments.



DESIGN MINIMAL, ANCHE PER IL BAGNO

- > Ultra-leggero e fashion design
- > IP24 – ideale per utilizzo in bagno
- > 2 modalità di riscaldamento: ECO/COMFORT
- > Termostato digitale per la regolazione della temperatura ambiente
- > Min./max. consumo elettronico: 750/1500 W
- > Display a LED discreto con comandi soft touch
- > Timer di spegnimento (1-24 ore)
- > Telecomando slim
- > Elemento riscaldante in alluminio
- > Dispositivo di sicurezza contro il surriscaldamento

MINIMAL DESIGN, ALSO FOR THE BATHROOM

- > Ultra-light and fashion design
- > IP24 – ideal for bathroom
- > 2 heating modes: ECO/COMFORT
- > Electronic thermostat for room temperature regulation
- > Min./Max. electric consumption: 750/1500 W
- > Discreet LED display with soft-touch keys
- > Timer off (1-24 hours)
- > Slim remote control
- > Aluminum heating element
- > Safety device against overheating

EAN 8013557511334

MODELLO / MODEL		ARGO MINIMAL
Funzioni speciali - applicazioni / Special function - applications		IP24-protezione per utilizzo in bagno / IP24-protection rating for bathroom use
Modalità di riscaldamento / Heating modes		ECO/COMFORT
Modalità di riscaldamento - livelli di potenza / Heating modes - power levels	no.	2
Volume riscaldabile / Heating volume	m ³	50
Apparecchio portatile / Portable unit		•
Termostato digitale / Digital thermostat		•
Timer di spegnimento / Timer off		1-24h
Telecomando a infrarossi / Infrared remote control		•
Comandi a sensore capacitivo / Capacitive sensor controls		•
Tipologia riscaldamento / Heating type		Convezione naturale / Natural convection
Resistenza a filo / Wire-wound heating element		•
Tensione di alimentazione / Power supply	V/Ph/Hz	220-240~/1/50
Potenza assorbita / Power input	W	750/1500
Dispositivo antisurriscaldamento / Overheating safety device		•
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Dimensions (H./W./D.)	mm	430/760/240
Dimensioni senza supporto-route (Alt./Lar./Pro.) / Dimensions without mounts-wheels (H./W./D.)	mm	380/760/90
Peso / Weight	kg	4,8