

04

Climatizzatore d'aria locale monoblocco
Local single duct air conditioner

NEW




Pannello comandi
touch con display a LED
Touch control panel with
LED display



Flap motorizzato
Motorized flap



Pratiche maniglie laterali
Practical side handles



Dimensioni
Dimensions

ARGO EVAN PLUS

398400015

Presenza total white e design rigoroso attribuiscono a questo climatizzatore un aspetto tecnologico e di estrema precisione nelle sue funzionalità. Il pannello comandi è soft touch e si attiva con un semplice sfioro. Dotato di tutte le funzioni top, garantisce in ambiente un comfort perfetto, anche in caldo con la pompa di calore di cui è dotato.

Total white presence and rigorous design give this air conditioner a technological aspect and extreme precision in its functionality. The control panel is soft touch and is activated with a simple touch. Equipped with all the top functions, it guarantees perfect comfort in the room, even in heating with the heat pump.



FINITURA TOTAL WHITE, CONTROLLO TOUCH

- > Design elegante, finiture di alta qualità
- > Flap superiore motorizzato, con ampia oscillazione automatica, gestibile anche con telecomando
- > Pannello comandi touch e display a LED
- > Telecomando multifunzione con display digitale
- > Timer digitale 24h
- > Funzioni: Raffrescamento, Ventilazione, Deumidificazione e Riscaldamento
- > Funzione "Swing": oscillazione automatica flap mandata aria o selezione posizione fissa
- > Funzione "Sleep": comfort durante il sonno
- > Funzione "Memory": auto-restart dopo un black-out, con mantenimento ultime impostazioni
- > Funzione di "Auto-diagnosi": mostra errori sul display, semplificando le operazioni di manutenzione
- > Ventilatore a 3 velocità (bassa, media, alta)
- > Filtro dell'aria lavabile, facilmente rimovibile
- > Vaporizzazione automatica della condensa in funzione climatizzazione
- > Possibilità di scarico continuo condensa in modalità deumidificazione
- > Massima trasferibilità, grazie alle ruote multi direzionali e alle pratiche maniglie laterali
- > Accessori per installazione a finestra e kit oblò di serie

TOTAL WHITE FINISHES, TOUCH CONTROL

- > Elegant design, high quality finishes
- > Top motorized flap with wide automatic swing, also adjustable by remote control
- > Touch control panel and LED display
- > Multifunction remote control with digital display
- > 24h digital timer
- > Functions: Cooling, Ventilation, Dehumidification and Heating
- > "Swing" function: automatic oscillation or fixed position
- > "Sleep" function: comfort during your sleep
- > "Memory" function: auto-restart after power failure, keeping latest settings
- > "Auto-diagnosis" function shows errors on display, simplifying maintenance operations
- > 3 speed fan (low, medium, high)
- > Washable air filter, easy to remove
- > Automatic vaporization of condensate in Cooling mode
- > Possibility of continuous condensate discharge in Dehumidification mode
- > Maximum portability, with practical multi-directional wheels and side handles
- > Exhaust hose, window adapter and kit for fixed window installation included

EAN 8013557700141

MODELLO / MODEL	ARGO EVAN PLUS		
	Freddo / Cooling	Caldo / Heating	
Capacità max. in freddo (35 °C; 80% U.R.) / Max. cool. cap. (35 °C; 80% R.H.) Capacità max. in caldo / Max. heat. cap.	BTU/h	13.000	9.500
Capacità nom. in freddo (35 °C/24 °C) / Rated cool. cap. (35 °C/24 °C) Capacità nom. in caldo (20 °C/12 °C) / Rated heat. cap. (20 °C/12 °C)	kW	3,53	2,49
Classe di efficienza energetica / Energy label class		A	A
EER / Rated EER	kW/kW	2,60	2,50
Portata d'aria max. (a.) / Max Air flowrate (h.)	m ³ /h	400	
Deumidificazione / Dehumidification	l/24h	28	-
Velocità del ventilatore / Fan speeds	no.	3	
Pressione sonora (b.-m.-a.) / Sound pressure (l.-m.-h.)	dB(A)	51-53-55	
Potenza sonora (a.) / Sound power (h.)	dB(A)	65	
Alimentazione elettrica / Power supply	V/F/Hz	220-240~/1/50	
Potenza nominale assorbita / Rated Power input	kW	1,35	1,010
Consumo elettrico orario / Hourly electricity consumption	kWh/60 min	1,4	1,0
Consumo energetico in modo attesa / Standby mode power consumption	W	1	
Tipo di refrigerante / Refrigerant type		R290	
GWP refrigerante / Refrigerant GWP	kg CO ₂ eq.	3	
Carica di refrigerante / Refrigerant charge	kg/Tonn CO ₂ eq.	0,21/0,00063	
Diametro tubo flessibile (interno-esterno) / Flexible exhaust tube diameter (inner-outer)	mm	150	
Lunghezza tubo flessibile / Flexible exhaust tube (extended length)	m	1,5	
Peso netto / Net weight	kg	27	
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Net dimensions (H./W./D.)	mm	720/420/360	

* Dati dichiarati in conformità al Regolamento UE no. 206/2012, relativo alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d'aria e dei ventilatori e al Regolamento UE no. 626/2011, relativo all'etichettatura indicante il consumo d'energia dei condizionatori d'aria.

* Data declared in compliance with EU Regulation no. 206/2012, as regards to ECO-design requirements for air conditioners and comfort fans, and EU Regulation no. 626/2011, concerning the energy labelling of air conditioners.