

04

Climatizzatore d'aria locale monoblocco  
Local single duct air conditioner

NEW  
WiFi




Pannello comandi  
touch con display a LED  
Touch control panel with  
LED display



Flap motorizzato  
Motorized flap



Pratiche maniglie laterali  
Practical side handles



Dimensioni  
Dimensions

## ARGO LOKI PLUS WF

398400020

La sua forma avvolgente racchiude prestazioni performanti, dotato di tutte le funzioni top garantisce in ambiente un comfort perfetto. Le maniglie laterali e le ruote multi direzionali consentono una facile trasferibilità. WiFi integrato con app dedicata per il controllo da remoto.

Its enveloping shape holds high-performances, it's equipped with all the functions and guarantees perfect comfort in the room. The side handles and multi-directional wheels allow easy transferability. Integrated WiFi and dedicated app for remote control.



## MINIMAL, SMART, UTILE TUTTO L'ANNO

- > Design minimal, dalle forme morbide; finitura total white
- > Flap superiore motorizzato, con ampia oscillazione automatica, gestibile anche con telecomando
- > WiFi integrato per il controllo delle funzionalità da remoto
- > Pannello comandi soft-touch e display a LED
- > Telecomando multifunzione con display digitale
- > Timer ON/OFF digitale (24h)
- > Funzioni: Raffrescamento, Ventilazione, Deumidificazione e Riscaldamento
- > Funzione "Swing": oscillazione automatica flap mandata aria o selezione posizione fissa
- > Funzione "Sleep": comfort durante il sonno
- > Funzione "Memory": auto-restart dopo un black-out, con mantenimento ultime impostazioni
- > Funzione di "Auto-diagnosi": mostra errori sul display, semplificando le operazioni di manutenzione
- > Ventilatore a 3 velocità (bassa, media, alta)
- > Filtro dell'aria lavabile, facilmente rimovibile
- > Vaporizzazione automatica della condensa in funzione climatizzazione
- > Possibilità di scarico continuo condensa in modalità deumidificazione
- > Accessori per installazione a finestra e kit oblò di serie

## MINIMAL, SMART, USEFUL ALL YEAR ROUND

- > Minimal design, with soft shapes; total white finish
- > Top motorized flap with wide automatic swinging, adjustable also by remote control
- > Integrated WiFi for long distance control of functionalities
- > Soft-touch control panel and LED display
- > Multifunctional remote control with LED display
- > Digital programmable ON/OFF timer (24h)
- > Functions: Cooling, Ventilation, Dehumidification and Heating
- > "Swing" function: automatic oscillation or fixed position
- > "Sleep" function: comfort during your sleeping
- > "Memory" function: auto-restart after power failure, keeping last settings
- > "Auto-diagnosis" function, showing errors on display, making it easier troubleshooting
- > 3 speed fan (low, medium, high)
- > Washable air filter, easy to remove
- > Automatic vaporization of condensate in Cooling mode
- > Possibility of continuous condensate discharge in Dehumidification mode
- > Exhaust hose, window adapter and kit for fixed window installation included

EAN 8013557700196

MODELLO / MODEL	ARGO LOKI PLUS WF		
	Freddo / Cooling	Caldo / Heating	
Capacità max. in freddo (35 °C; 80% U.R.) / Max. cool. cap. (35 °C; 80% R.H.) Capacità max. in caldo / Max. heat. cap.	BTU/h	13.000	10.500
Capacità nom. in freddo (35 °C/24 °C) / Rated cool. cap. (35 °C/24 °C) Capacità nom. in caldo (20 °C/12 °C) / Rated heat. cap. (20 °C/12 °C)	kW	3,54	2,76
Classe di efficienza energetica / Energy label class		A	A
EER / Rated EER	kW/kW	2,61	2,55
Portata d'aria max. (a.) / Max Air flowrate (h.)	m³/h	400	
Deumidificazione / Dehumidification	l/24h	28	-
Velocità del ventilatore / Fan speeds	no.	3	
Pressione sonora (b.-m.-a.) / Sound pressure (l.-m.-h.)	dB(A)	51-53-55	
Potenza sonora (a.) / Sound power (h.)	dB(A)	65	
Alimentazione elettrica / Power supply	V/F/Hz	230/1/50	
Potenza nominale assorbita / Rated Power input	kW	1,355	1,080
Consumo elettrico orario / Hourly electricity consumption	kWh/60 min	1,3	1,1
Consumo energetico in modo attesa / Standby mode power consumption	W	0,5	
Tipo di refrigerante / Refrigerant type		R290	
GWP refrigerante / Refrigerant GWP	kg CO <sub>2</sub> eq.	3	
Carica di refrigerante / Refrigerant charge	kg/Tonn CO <sub>2</sub> eq.	0,24/0,00072	
Diametro tubo flessibile (interno-esterno) / Flexible exhaust tube diameter (inner-outer)	mm	140-150	
Lunghezza tubo flessibile / Flexible exhaust tube (extended length)	m	1,5	
Peso netto / Net weight	kg	31,5	
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Net dimensions (H./W./D.)	mm	770/470/382	

\* Dati dichiarati in conformità al Regolamento UE no. 206/2012, relativo alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d'aria e dei ventilatori e al Regolamento UE no. 626/2011, relativo all'etichettatura indicante il consumo d'energia dei condizionatori d'aria.

\* Data declared in compliance with EU Regulation no. 206/2012, as regards to ECO-design requirements for air conditioners and comfort fans, and EU Regulation no. 626/2011, concerning the energy labelling of air conditioners.