

03

Deumidificatore
Dehumidifier




Pannello comandi
digitale
Digital control panel



Top design e materiali
pregiati, finitura
high-gloss
Top design and choice
materials, high-gloss
finish



Funzione speciale
asciugatura biancheria
Special drying laundry
function



Dimensioni
Dimensions

ARGO PLATINUM 21-41

ARGO PLATINUM EVO 21 492000077

ARGO PLATINUM EVO 41 492000078

Il deumidificatore ARGO PLATINUM EVO è un esempio di eleganza e funzionalità. La particolare cura del dettaglio stilistico e le finiture raffinate, gli conferiscono un importante plus visivo. Altamente performante nelle sue funzionalità, è dotato di quella speciale per l'asciugatura della biancheria.

ARGO PLATINUM EVO dehumidifier is an example of elegance and functionality. The particular care of the stylistic detail and refined finishes, give it an important visual plus. Highly performing in its functionality, it is equipped with a special one for drying your laundry.



QUANDO L'ELEGANZA INCONTRA LA VERSALITÀ

- > Top design e materiali pregiati, finitura high-gloss
- > Controllo digitale, display a LED per umidità ambiente e umidostato ad alta precisione
- > Livello di umidità regolabile (da 30 a 80%) durante la modalità smart-quiet
- > Timer di accensione e spegnimento (24 ore)
- > Filtro aria anti-polvere, con segnalazione necessità pulizia
- > 3 velocità di ventilazione selezionabili
- > Alette oscillanti per flusso d'aria ottimizzato
- > Posizione alette personalizzabile
- > 4 modalità: Smart, Continuous, Smart-quiet e Dry
- > Funzione speciale asciugatura biancheria
- > Attacco rapido per scarico continuo della condensa
- > Ampio serbatoio di raccolta condensa (4/7 litri)
- > Pratiche ruote pluridirezionali e maniglia per il trasporto
- > Funzionamento fino a bassa temperatura: da 5 a 35 °C
- > Sistema di sbrinamento automatico con segnalazione luminosa
- > Funzione "Memory": auto-restart dopo un black-out, con mantenimento ultime impostazioni
- > Funzione di "Autodiagnosi"
- > Refrigerante naturale, con zero impatto sul riscaldamento globale

WHEN ELEGANCE MEETS VERSATILITY

- > Top design and choice materials, high-gloss finish
- > Digital control, LED display for room humidity and high precision humidistat
- > Adjustable humidity level (from 30 to 80%) during smart-quiet mode
- > Timer on/off (24 hours)
- > Anti-dust air filter, with indicator that signals the need to be cleaned
- > 3 selectable fan speed
- > Swinging flaps for optimal air flow
- > Adjustable flap position
- > 4 modes: Smart, Continuous, Smart-quiet and Dry
- > Special laundry drying function
- > Quick connection for continuous condensate discharge
- > Large condensate collection tank (4/7 liters)
- > Practical multidirectional wheels and carry handle
- > Operating range down to low temperatures: from 5 to 35 °C
- > Automatic defrosting system with luminous indicator
- > "Memory" function: auto-restart after power failure, keeping last settings
- > "Self-diagnosis" function
- > Natural refrigerant, with zero impact on global warming

EAN PLATINUM EVO 21 8013557513659

EAN PLATINUM EVO 41 8013557513666

MODELLO / MODEL		ARGO PLATINUM EVO 21	ARGO PLATINUM EVO 41
Capacità di deumidificazione / Dehumidification capacity	l/24 h	21	41
Superficie consigliata / Applicable area	m ²	24	48
Portata d'aria (a/m/b) / Air flowrate (h/m/l)	m ³ /h	130/115/105	230/195/170
Temperatura di riferimento / Reference temperature	°C	32	32
Umidità relativa di riferimento / Reference relative humidity	%	80	80
Protezione per l'utilizzo in bagno / Protection for bathroom use		IP21	IP21
Capacità della tanica-serbatoio / Tank-reservoir capacity	l	4	7
Tipo di refrigerante / Type of refrigerant		R290	R290
Carica di refrigerante / Refrigerant charge	kg/Tonn CO ₂ eq.	0,11/0,00033	0,15/0,00045
Intervallo di regolazione umidità / Humidity adjustment interval	%	30-80	30-80
Tipo di controllo / Type of control		Elettronico / Electronic	Elettronico / Electronic
Apparecchio portatile / Portable unit		•	•
Filtro a rete antimuffa ed antipolline / Mesh filter against mould and pollen		•	•
Velocità di ventilazione / Fan speed	no.	3	3
Tensione di alimentazione / Power supply	V/Ph/Hz	220-240~/1/50	220-240~/1/50
Potenza assorbita / Power input	W	345	570
Pressione sonora (a/m/b) / Sound pressure (h/m/l)	dB(A)	43-41-39	46-43-41
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Dimensions (H./W./D.)	mm	577/363/245	625/396/286
Peso / Weight	kg	15	23