




02

Climatizzatore d'aria locale monoblocco Local single duct air conditioner




Pannello comandi soft touch e display a LED
Soft touch control panel and LED display



Alette regolabili manualmente
Manually adjustable flaps



Filtro dell'aria lavabile facilmente rimovibile
Washable air filter easily removable



Dimensioni
Dimensions

ARGO AXEL EU

398400035



12 pz/pcs x pallet

Pratico e funzionale, ARGO AXEL EU si caratterizza per la sua compattezza, la finitura matt di elevata qualità e il suo colore bianco puro, interrotto solo dal top di un bel colore azzurro polvere. Facile da utilizzare grazie al comodo telecomando e al pannello comandi soft-touch altamente intuitivo, garantisce comfort immediato con la massima semplicità.

Practical and functional, ARGO AXEL EU is characterized by its compactness, the high quality matt finish and its pure white colour, interrupted only by the top in a beautiful powder blue colour. Easy to use thanks to the convenient remote control and the highly intuitive soft-touch control panel, it guarantees immediate comfort with maximum simplicity.



COMANDI SOFT TOUCH, RAFFINATO NEL DESIGN

- > Design minimal, finitura raffinata, matt, di colore bianco puro con top in contrasto, azzurro polvere
- > Comandi soft touch, raffinato nel design
- > Pannello comandi digitale
- > Tasti soft-touch e display a LED
- > Telecomando "user friendly"
- > Timer ON/OFF digitale 24h
- > Funzioni: raffrescamento, ventilazione e deumidificazione
- > Funzione "Sleep": comfort durante il sonno
- > Funzione "Memory": auto-restart dopo un black-out, con mantenimento ultime impostazioni
- > Funzione di "Auto-diagnosi": mostra errori sul display, semplificando le operazioni di manutenzione
- > Funzione "Blocco-bambino"
- > Filtro dell'aria lavabile, facilmente rimovibile
- > Vaporizzazione automatica della condensa in funzione climatizzazione
- > Possibilità di scarico continuo condensa in modalità deumidificazione
- > Massima trasferibilità, grazie alle ruote multi direzionali e alle pratiche maniglie laterali
- > Accessori per installazione a finestra e kit oblò optional

SOFT TOUCH CONTROLS, REFINED DESIGN

- > Minimal refined design, matt, pure white finish, with contrasting powder blue top
- > Digital control panel, soft-touch keys, LED display
- > User friendly remote control
- > 24h digital ON/OFF timer
- > Functions: Cooling, Ventilation and Dehumidification
- > "Sleep" function: comfort during sleep
- > "Memory" function: auto-restarts after a blackout keeping last settings
- > "Self-diagnosis" function: facilitated maintenance
- > "Child lock" function
- > Washable air filter, easily removable
- > Automatic vaporization of the condensate in air conditioning
- > Possibility of continuous condensate discharge in dehumidification
- > Maximum portability, thanks to the multi-directional wheels and practical side handles
- > Optional accessories for window installation and porthole kit

EAN 8013557700349

MODELLO/MODEL	ARGO AXEL EU	
		Freddo/Cooling
Capacità massima in freddo (35 °C; 80% U.R.) / Max. Cooling capacity (35 °C; 80% R.H.)	BTU/h	8.000
Capacità nominale in freddo (35 °C/24 °C) / Rated Cooling capacity (35 °C/24 °C)	kW	2,05
Classe di efficienza energetica / Energy efficiency class		A
EER / Rated EER	kW/kW	2,63
Portata d'aria (b.-a.) / Air flowrate (l.-h.)	m ³ /h	260-290
Deumidificazione / Dehumidification	l/24h	19,2
Velocità del ventilatore / Fan speeds	no.	2
Pressione sonora (b.-a.) / Sound pressure (l.-h.)	dB(A)	50-54
Potenza sonora (a.) / Sound power (h.)	dB(A)	65
Alimentazione elettrica / Power supply	V/F/Hz	220-240~/1/50
Potenza nominale assorbita / Rated Power input	kW	0,78
Consumo elettrico orario / Hourly electricity consumption	kWh/60 min	0,8
Consumo energetico in modo termostato spento / Thermostat-off mode power consumption	W	ND/NA
Consumo energetico in modo attesa / Standby mode power consumption	W	0,50
Tipo di refrigerante / Refrigerant type		R290
GWP refrigerante / Refrigerant GWP	kg CO ₂ eq.	3
Caricatura di refrigerante / Refrigerant charge	kg/Tonn CO ₂ eq.	0,115/0,00035
Diametro tubo flessibile / Flexible exhaust tube diameter	mm	150
Lunghezza tubo flessibile / Flexible exhaust tube (extended lenght)	m	1,5
Peso netto / Net weight	kg	19,5
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Net dimensions (H./W./D.)	mm	693/303/297

* Dati dichiarati in conformità al Regolamento UE no. 206/2012, relativo alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d'aria e dei ventilatori e al Regolamento UE no. 626/2011, relativo all'etichettatura indicante il consumo d'energia dei condizionatori d'aria.

* Data declared in compliance with EU Regulation no. 206/2012, as regards to ECO-design requirements for air conditioners and comfort fans, and EU Regulation no. 626/2011, concerning the energy labelling of air conditioners.