

Luftentfeuchter Dehumidifier




Soft-Touch-Bedienfeld,
LED-Display und
hochpräziser Hygrostat
Soft touch control panel,
LED display and high
precision humidistat



Zentrale LED-Leiste mit
intelligenter Farbgebung
je nach Luftfeuchtigkeit
Central LED strip
with changing colour
according to humidity
level



Luftreinigungsfilter am
Einlass, abnehmbar zur
Reinigung
Air purification filter on
the intake, removable for
cleaning



Abmessungen
Dimensions

ARGO LILIUM ART 1 1-13

ARGO LILIUM ART 11 492000093

ARGO LILIUM ART 13 492000094

Er ist kompakt und äußerst effizient und damit ein perfektes Gerät für jedes Zuhause oder Büro. Seine matte Oberfläche verleiht ihm ein technisches und hochmodernes Aussehen. Die leuchtende LED-Leiste auf der Vorderseite zeigt auf intelligente Weise den Feuchtigkeitsgehalt an. Das Soft-Touch-Bedienfeld sorgt dafür, dass alle Funktionen mit einer einfachen Berührung gesteuert werden können.

Compact and extremely efficient, is a perfect appliance for any home or office space. Its matt finish gives it a technical and ultra modern design. The presence of the LED strip on the front, with luminous color, intelligently signals the level of humidity. The soft touch panel guarantees control of all functions with a simple touch.



KOMPAKT UND TECHNOLOGISCH

- > Kompaktes und attraktives Design
- > Zentraler LED-Streifen mit intelligenter Färbung je nach der im Raum festgestellten Luftfeuchtigkeit
- > Reinweißes Finish, matt, sehr elegant
- > Soft-Touch-Tasten, LED-Display
- > 11 und 13 l/24h (32 °C; 80% r.F.)
- > Empfohlene Oberfläche: bis zu 15-20 m²
- > Hochpräziser Hygrostat mit einstellbarer Luftfeuchtigkeit (30-80%)
- > 3 Modi:
 - **AUTO-Modus:** steuert den Betrieb im automatischen Modus in Abhängigkeit von der eingestellten Temperatur im Verhältnis zur Raumtemperatur
 - **LAUNDRY-Modus** (Dauerbetrieb): das Gerät läuft kontinuierlich mit maximaler Geschwindigkeit, um das Trocknen der Wäsche zu fördern
 - **SLEEP-Modus:** Das Gerät läuft mit niedriger Gebläsegeschwindigkeit und das Display ist ausgeschaltet
- > ON/OFF-Zeitschaltuhr 1-24h
- > Luftreinigungsfilter am Einlass, abnehmbar zur Reinigung
- > Alarm bei vollem Kanister
- > Schnellanschluss für kontinuierlichen Kondensatablass
- > Betrieb bei niedrigen Temperaturen: 5 bis 35 °C
- > Automatisches Abtausystem
- > "Memory"-Funktion: automatischer Neustart nach einem Stromausfall unter Beibehaltung der letzten Einstellungen
- > Praktische multidirektionale Räder
- > Natürliches Kältemittel, ohne Auswirkungen auf die globale Erwärmung

COMPACT AND TECHNOLOGICAL

- > Compact and attractive design
- > LED strip with changing colour according to the humidity level detected in the environment
- > Pure white matt finish, very stylish
- > Soft touch keys, LED display
- > 11-13 l/24h (32 °C; 80% R.H.)
- > Recommended surface: up to 15-20 m²
- > High precision humidistat, with adjustable humidity (30-80%)
- > 3 modes:
 - **AUTO mode:** manages the operation automatically according to the set temperature with respect to that in the room
 - **LAUNDRY mode** (continuous): the unit operates continuously, at maximum speed, to facilitate the drying of laundry
 - **SLEEP mode:** the unit operates at low fan speed and the display is turned off
- > ON/OFF timer 1-24h
- > Air purification filter on the intake, removable for cleaning
- > Full tank alarm
- > Quick coupling for continuous condensate drain
- > Operation down to low temperatures: from 5 to 35 °C
- > Automatic defrosting system
- > "Memory" function: auto-restart after power failure, keeping last settings
- > Practical multidirectional wheels
- > Natural refrigerant with zero impact on global warming

EAN ARGO LILIIUM ART 11 8013557513819
 EAN ARGO LILIIUM ART 13 8013557513826

MODELL/MODEL		ARGO LILIIUM ART 11	ARGO LILIIUM ART 13
Entfeuchtungsleistung / Dehumidification capacity	l/24h	11	13
Luftdurchsatz (a/b) / Air flowrate (h/l)	m ³ /h	100	100
Referenztemperatur / Reference temperature	°C	32	32
Relative Referenzfeuchtigkeit / Reference relative humidity	%	80	80
Empfohlene Oberfläche / Recommended area	m ²	15	20
Kapazität des Kanisters / Tank capacity	L	2	2
Kältemitteltyp / Refrigerant type - GWP		R290-3	R290-3
Kältemittelfüllung / Refrigerant charge	kg/Tonn CO ₂ eq.	0,045/0,000135	0,050/0,00015
Betriebsgrenzen / Operation limits	°C	5-35	5-35
Einstellbereich der Luftfeuchtigkeit / Humidity control range	%	30-80	30-80
Steuerungstyp / Control type		Elektronisch Electronic	Elektronisch Electronic
Versorgungsspannung / Power supply	V/F/Hz	220-240~/1/50	220-240~/1/50
Leistungsaufnahme / Power input	W	195	200
Schalldruckpegel (a/b) / Sound pressure (dist. 1 m) (h/l)	dB(A)	38	38
Abmessungen (H. / B. / T.) / Net dimensions (H./W./D.)	mm	445/250/220	445/250/220
Nettogewicht / Net Weight	kg	10	10