

04

## Climatizzatore d'aria locale monoblocco con WiFi integrato

Local single duct air conditioner with integrated WiFi



NEW




**Pannello comandi digitale e display a LED**  
Digital control panel and LED display



**Flap motorizzato con ampia oscillazione automatica, gestibile anche da telecomando**  
Motorized flap with wide automatic swinging, also adjustable by remote control



**Massima trasferibilità grazie alle pratiche maniglie laterali**  
Maximum portability thanks to practical side handles



**Dimensioni**  
Dimensions

# ARGO TWIGGY PLUS

398400036



12 pz/pcs x pallet

Design dalle linee morbide, finitura total white impreziosita da una strip silver sul pannello frontale, donano un tocco di eleganza a ARGO TWIGGY PLUS. Dotato di tutte le funzioni top, garantisce in ambiente un comfort perfetto. User friendly e tecnologico, grazie al pannello comandi soft touch, è dotato di maniglie integrate e ruote pluridirezionali per un agevole trasferimento. Utile in tutte le stagioni, grazie alla pompa di calore integrata. Wifi di serie.

Design with soft lines, total white finish embellished with a silver strip on the front panel, give a touch of elegance to ARGO TWIGGY PLUS. Equipped with all the top functions, it guarantees perfect comfort in the environment. User friendly and technological, thanks to the soft touch control panel, it is equipped with integrated handles and multi-directional wheels for easy transfer. Useful in all seasons, thanks to the integrated heat pump. Wifi as standard.



## DETTAGLI DI DESIGN, ELEGANZA, CONTROLLO TOUCH

- > Design morbido ed elegante, finitura di alta qualità
- > Flap superiore motorizzato, con ampia oscillazione automatica, gestibile anche con telecomando
- > Pannello comandi touch e display a LED
- > Wifi integrato per il controllo delle funzionalità da remoto
- > Telecomando multifunzione con display digitale
- > Timer digitale 24h
- > Funzioni: Raffrescamento, Ventilazione, Deumidificazione e Riscaldamento
- > Funzione "Swing": oscillazione automatica flap mandata aria o selezione posizione fissa
- > Funzione "Sleep": comfort durante il sonno
- > Funzione "Memory": auto-restart dopo un black-out, con mantenimento ultime impostazioni
- > Funzione di "Auto-diagnosi": mostra errori sul display, semplificando le operazioni di manutenzione
- > Ventilatore a 3 velocità
- > Filtro dell'aria lavabile, facilmente rimovibile
- > Vaporizzazione automatica della condensa in funzione climatizzazione
- > Possibilità di scarico continuo condensa in modalità deumidificazione
- > Massima trasferibilità, grazie alle ruote multi direzionali e alle pratiche maniglie laterali
- > Accessori per installazione a finestra e kit oblò di serie

## DESIGN DETAILS, FASHION, TOUCH CONTROL

- > Soft and elegant design, high quality finish
- > Top motorized flap with wide automatic swing, also adjustable by remote control
- > Touch control panel and LED display
- > Integrated Wifi for long distance control of functionalities
- > Multifunction remote control with digital display
- > 24h digital timer
- > Functions: Cooling, Ventilation, Dehumidification and Heating
- > "Swing" function: automatic oscillation or fixed position
- > "Sleep" function: comfort during your sleep
- > "Memory" function: auto-restart after power failure, keeping latest settings
- > "Auto-diagnosis" function shows errors on display, simplifying maintenance operations
- > 3 speed fan
- > Washable air filter, easy to remove
- > Automatic vaporization of condensate in Cooling mode
- > Possibility of continuous condensate discharge in Dehumidification mode
- > Maximum portability, with practical multi-directional wheels and side handles
- > Exhaust hose, window adapter and kit for fixed window installation included

EAN 8013557700356

MODELLO/MODEL	ARGO TWIGGY PLUS		
	Freddo/Cooling	Caldo/Heating	
Capacità max. in freddo (35 °C; 80% U.R.) / Max. Cooling capacity (35 °C; 80% R.H.) Capacità max. in caldo / Max. Heating capacity	BTU/h	13.000      10.500	
Capacità nom. in freddo (35 °C/24 °C) / Rated Cooling capacity (35 °C/24 °C) Capacità nom. in caldo (20 °C/12 °C) / Rated Heating capacity (20 °C/12 °C)	kW	3,54      2,76	
Classe di efficienza energetica / Energy efficiency class		A      A	
EER / Rated EER	kW/kW	2,6      2,5	
Portata d'aria max. (a.) / Max Air flowrate (h.)	m³/h	400	
Deumidificazione / Dehumidification	l/24h	28	-
Velocità del ventilatore / Fan speeds	no.	3	
Pressione sonora (b.-m.-a.) / Sound pressure (l.-m.-h.)	dB(A)	51-53-55	
Potenza sonora (a.) / Sound power (h.)	dB(A)	65	
Alimentazione elettrica / Power supply	V/F/Hz	230/1/50	
Potenza nominale assorbita / Rated Power input	kW	1,355	1,080
Consumo elettrico orario / Hourly electricity consumption	kWh/60 min	1,3	1,1
Consumo energetico in modo termostato spento / Thermostat-off mode power consumption	W	ND/NA	
Consumo energetico in modo attesa / Standby mode power consumption	W	2,0	
Tipo di refrigerante / Refrigerant type		R290	
GWP refrigerante / Refrigerant GWP	kg CO <sub>2</sub> eq.	3	
Carica di refrigerante / Refrigerant charge	kg/Tonn CO <sub>2</sub> eq.	0,195/0,000585	
Diametro tubo flessibile (interno-esterno) / Flexible exhaust tube diameter (inner-outer)	mm	140-150	
Lunghezza tubo flessibile / Flexible exhaust tube (extended lenght)	m	1,5	
Peso netto / Net weight	kg	31,5	
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Net dimensions (H./W./D.)	mm	770/470/382	

\* Dati PRELIMINARI dichiarati in conformità al Regolamento UE no. 206/2012, relativo alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d'aria e dei ventilatori e al Regolamento UE no. 626/2011, relativo all'etichettatura indicante il consumo d'energia dei condizionatori d'aria.

\* PRELIMINARY data declared in compliance with EU Regulation no. 206/2012, as regards to ECO-design requirements for air conditioners and comfort fans, and EU Regulation no. 626/2011, concerning the energy labelling of air conditioners.