

PLATINUM 21 & PLATINUM 41

COLORE DISPONIBILE/AVAILABLE COLOUR: **BIANCO PURO HI-GLOSS/HIGH-GLOSS PURE WHITE**



PLATINUM 21



PLATINUM 41



PLATINUM 21



PLATINUM 41



PLATINUM 21



PLATINUM 41

**QUANDO L'ELEGANZA INCONTRA LA VERSATILITÀ.
WHEN ELEGANCE MEETS VERSATILITY.**



**PANNELLO COMANDI
DIGITALE**
DIGITAL CONTROL PANEL



**TOP DESIGN E MATERIALI
PREGIATI, FINITURA
HIGH-GLOSS**
TOP DESIGN AND
CHOICE MATERIALS,
HIGH-GLOSS FINISH




**FUNZIONE SPECIALE
ASCIUGATURA
BIANCHERIA**
SPECIAL DRYING
LAUNDRY FUNCTION

PLATINUM 21 & PLATINUM 41

- > TOP DESIGN E MATERIALI PREGIATI, FINITURA HIGH-GLOSS
- > CONTROLLO DIGITALE, DISPLAY A LED PER UMIDITÀ AMBIENTE E UMIDOSTATO AD ALTA PRECISIONE
- > LIVELLO DI UMIDITÀ REGOLABILE (DA 30 A 80%) (MODALITÀ SMART-QUIET)
- > TIMER ON/OFF 24 ORE
- > FILTRO DI PURIFICAZIONE DELL'ARIA, CON SEGNALAZIONE NECESSITÀ PULIZIA
- > 3 VELOCITÀ DI VENTILAZIONE SELEZIONABILI
- > ALETTE OSCILLANTI PER FLUSSO D'ARIA OTTIMIZZATO
- > POSIZIONE ALETTE PERSONALIZZABILE
- > 4 MODALITÀ: SMART, CONTINUOUS, QUIET, DRY
- > FUNZIONE SPECIALE ASCIUGATURA BIANCHERIA
- > ATTACCO RAPIDO PER SCARICO CONTINUO DELLA CONDENSA
- > AMPIO SERBATOIO DI RACCOLTA CONDENSA (4/7 LT)
- > PRATICHE RUOTE PLURIDIREZIONALI E MANIGLIA PER IL TRASPORTO
- > FUNZIONAMENTO FINO A BASSA TEMPERATURA: DA 5 A 35°C
- > SISTEMA DI SBRINAMENTO AUTOMATICO CON SEGNALAZIONE LUMINOSA
- > RIAVVIO AUTOMATICO DOPO BLACK-OUT CON MANTENIMENTO IMPOSTAZIONI (FUNZIONE "MEMORY")
- > FUNZIONE DI AUTODIAGNOSI

- > TOP DESIGN AND CHOICE MATERIALS, HIGH-GLOSS FINISH
- > DIGITAL CONTROL, LED DISPLAY FOR ROOM HUMIDITY AND HIGH-PRECISION HUMIDISTAT
- > ADJUSTABLE HUMIDITY LEVEL (FROM 30% TO 80%) (SMART-QUIET MODE)
- > ON/OFF TIMER 24 HOURS
- > AIR PURIFICATION FILTER WITH INDICATOR SIGNALLING THE NEED FOR CLEANING
- > 3 SELECTABLE FAN SPEEDS
- > SWIVELLING FLAPS FOR OPTIMAL AIR FLOW
- > CUSTOMISABLE FLAP POSITION
- > 4 MODES: SMART, CONTINUOUS, QUIET, DRY
- > SPECIAL LAUNDRY DRYING FUNCTION
- > QUICK-COUPLING FOR CONTINUOUS CONDENSATE DRAINAGE
- > LARGE CONDENSATE COLLECTION TANK (4/7 L)
- > PRACTICAL CASTER WHEELS AND CARRY HANDLE
- > OPERATING RANGE DOWN TO LOW TEMPERATURES: FROM 5°C TO 35°C
- > AUTOMATIC DEFROSTING SYSTEM WITH LUMINOUS INDICATOR
- > AUTOMATIC RESTART AFTER BLACKOUT WITH SETTINGS RETAINED ("MEMORY" FUNCTION)
- > SELF-DIAGNOSIS FUNCTION



MODELLO / MODEL		PLATINUM 21	PLATINUM 41
CAPACITÀ DI DEUMIDIFICAZIONE / DEHUMIDIFICATION CAPACITY	L/24 H	21	41
SUPERFICIE CONSIGLIATA / RECOMMENDED AREA	M ²	24	48
PORTATA D'ARIA (A/B) (A/M/B) / AIR FLOWRATE (H/L) (H/M/L)	M ³ /H	130/115/105	230/195/170
TEMPERATURA DI RIFERIMENTO / REFERENCE TEMPERATURE	°C	32	32
UMIDITÀ RELATIVA DI RIFERIMENTO / REFERENCE RELATIVE HUMIDITY	%	80	80
PROTEZIONE / PROTECTION RATING	IP	21	21
CAPACITÀ DELLA TANICA/SERBATOIO / TANK/RESERVOIR CAPACITY	L	4	7
TIPO DI REFRIGERANTE / TYPE OF REFRIGERANT		R134A	R410A
CARICA DI REFRIGERANTE / REFRIGERANT CHARGE	KG	0,185	0,310
INTERVALLO DI REGOLAZIONE UMIDITÀ / HUMIDITY ADJUSTMENT INTERVAL	%	30-80	30-80
TIPO DI CONTROLLO / TYPE OF CONTROL		ELETTRONICO ELECTRONIC	ELETTRONICO ELECTRONIC
APPARECCHIO PORTATILE / PORTABLE UNIT		•	•
FILTRO A RETE ANTIMUFFA ED ANTIPOLLINE / MESH FILTER AGAINST MOULD AND POLLEN		•	•
VELOCITÀ DI VENTILAZIONE / FAN SPEED	NO.	3	3
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY	V/F/HZ	220-240/1/50	220-240/1/50
POTENZA ASSORBITA / POWER INPUT	W	345	570
PRESSIONE SONORA (A/M/B) / SOUND PRESSURE (H.-M.-L.)	DB(A)	43/41/39	46/43/41
DIMENSIONI (H./L./P.) / DIMENSIONS (H./W./D.)	MM	577/363/245	625/396/286
PESO / WEIGHT	KG	15	23