

# 01

## Termoventilatore ceramico digitale Digital ceramic fan heater




Comodissima maniglia in speciale materiale indeformabile, per un agevole trasporto del prodotto  
Very comfortable handle in special non-deformable material, for easy transport of the product



Display digitale, simboli a LED, comandi soft touch  
Digital display, with LED symbols and soft touch buttons



Filtro anti-polvere sull'aspirazione, facilmente rimovibile per la pulizia  
Anti-dust air filter on the air inlet, easy to be removed for cleaning



Dimensioni  
Dimensions

# ARGO CLOE

191070208

Tecnologico ed elegante, ARGO CLOE si distingue per il design, la finitura bianco matt e la comoda maniglia in silicone indeformabile, che ne facilita la movimentazione. La protezione IP21 consente l'uso dell'apparecchio, in tutta sicurezza, anche in bagno o in ambienti umidi. Il filtro in dotazione trattiene le impurità presenti in ambiente e la funzione ECO power ne ottimizza i consumi.

Technological and elegant, ARGO CLOE stands out for its design, matt white finish and for the comfortable handle in non-deformable silicone, which facilitates handling. The IP21 protection allows the appliance to be used in complete safety, even in the bathroom or in humid environments. The filter supplied retains the impurities present in the environment and the ECO power function optimizes consumption.



## TECNOLOGICO E PERFETTO PER IL BAGNO

- > Design minimal, lineare, finitura matt di colore bianco puro
- > Comodissima maniglia in speciale materiale indeformabile, nella stessa nuance, per un agevole trasporto del prodotto
- > Ideale anche per il bagno: protezione IP21 contro il gocciolamento verticale di acqua
- > Pannello comandi soft touch
- > LED luminosi per impostazione:
  - temperatura ambiente: 5-35 °C
  - timer di funzionamento: 1-12 ore
  - funzione ECO power (25 °C)
  - oscillazione automatica per distribuzione ottimale del calore in ambiente
- > Riduzione a 1/3 luminosità display dopo 1' di non utilizzo del pannello
- > Min./max consumo elettrico: 1300/2000 W
- > Spegnimento automatico dopo 12 ore di funzionamento
- > Filtro anti-polvere sull'aspirazione facilmente rimovibile per la pulizia
- > Dispositivo anti-ribaltamento
- > Doppia protezione anti-surriscaldamento

## TECHNOLOGICAL AND PERFECT FOR THE BATHROOM

- > Minimal, linear design, pure white matt finish
- > Very comfortable handle in special non-deformable material, in the same shade, for easy transport of the product
- > Also ideal for the bathroom: IP21 protection against water dripping
- > Soft touch control panel
- > Bright LEDs for setting:
  - temperature regulation: 5-35 °C
  - operating timer: 1-12 hours
  - ECO power function (25 °C)
  - Automatic oscillation for optimal distribution of heat in the environment
- > Reduction of display brightness to 1/3 after 1' of non-use of the panel
- > Min./max. power consumption: 1300/2000 W
- > Automatic shutdown after 12 hours of operation
- > Anti-dust filter on the suction, easy removable for cleaning
- > Anti-overturning device
- > Double overheating protection

EAN 8013557519064

MODELLO / MODEL		ARGO CLOE
<b>Funzioni speciali - applicazioni</b> / Special function - applications		ECO POWER
<b>Modalità di riscaldamento</b> / Heating modes		HI/LOW/ECO POWER
<b>Modalità di riscaldamento - livelli di potenza</b> / Heating modes - power levels	no.	3
<b>Potenza riscaldamento max.</b> / Max. heating capacity	W	2000
<b>Volume riscaldabile</b> / Heating volume	m <sup>3</sup>	60
<b>Timer di spegnimento</b> / Switch off timer		1-12h
<b>Filtro antipolvere lavabile</b> / Washable anti-dust filter		•
<b>Apparecchio portatile</b> / Portable unit		•
<b>Doppio isolamento elettrico</b> / Double electrical insulation		•
<b>Termostato digitale</b> / Digital thermostat	°C	5-35
<b>Ventilazione forzata</b> / Forced ventilation		•
<b>Resistenza ceramica</b> / Ceramic heating element		•
<b>Tensione di alimentazione</b> / Power supply	V/Ph/Hz	220-240~/1/50
<b>Potenza assorbita (min./max.)</b> / Power input (min./max.)	W	1300/2000
<b>Protezione PTC</b> / PTC protection		•
<b>Dispositivo antisurriscaldamento</b> / Overheating safety device		•
<b>Dispositivo antiribaltamento</b> / Anti-tipping safety device		•
<b>Dimensioni (Alt./Lar./Pro.)</b> / Dimensions (H./W./D.)	mm	341/140/193,4
<b>Peso</b> / Weight	kg	2,1