

08

## Umidificatore a ultrasuoni a controllo digitale Digital ultrasonic humidifier




Emissione di vapore orientabile e volume del vapore emesso regolabile  
Adjustable mist and volume emission



Display digitale  
Digital display



Pannello comandi  
Control panel



Dimensioni  
Dimensions

# ARGO HYDRO DIGIT

49500004

ARGO HYDRO DIGIT è l'umidificatore ad alto contenuto tecnologico ma di facile utilizzo. Dotato di un pannello comandi digitale, è intuitivo nella sua gestione e permette un preciso controllo delle funzioni. L'emissione del vapore è totalmente orientabile e permette di umidificare l'ambiente con un raggio di 360°.

ARGO HYDRO DIGIT is the humidifier with high technological content but easy to use. Equipped with a digital control panel, it is intuitive in its usage and allows precise control of the functions. The steam emission is completely adjustable and allows to humidify the environment with a radius of 360°.



## LA MASSIMA PRECISIONE PER IL MASSIMO COMFORT

- > Controllo digitale
- > Produce vapore freddo con bassissimo consumo di energia
- > Pannello comandi digitale con selezione del livello di umidità relativa e del livello di emissione di vapore: alto, medio, basso
- > Timer di spegnimento
- > Igrometro digitale incorporato per la regolazione dell'elemento ad ultrasuoni
- > Emissione vapore orientabile a 360°
- > Filtro a scambio ionico che depura il vapore dai sali per evitare che si depositino in ambiente

## MAXIMUM PRECISION FOR MAXIMUM COMFORT

- > Digital control
- > Produces cool mist with very low energy consumption
- > Digital control panel with relative humidity and mist emission level selection: high, medium, low
- > Switch-off timer
- > Built-in digital hygrometer for adjusting the ultrasound element
- > 360° adjustable mist emission
- > Ion exchange filter that removes salts from the mist, to prevent them from building up in the room

EAN 8013557606283

MODELLO / MODEL		ARGO HYDRO DIGIT
Capacità della tanica / Tank capacity	l	4
Rendimento max. / Max. output	ml/h	370
Volume ambiente max. / Max. room volume	m <sup>3</sup>	60
Umidificatore ad ultrasuoni / Ultrasonic humidification		•
Umidostato elettronico / Electronic humidistat		•
Ionizzazione / Ionisation		•
Filtro a scambio ionico / Ionic exchange filter		•
Timer di spegnimento programmabile / Programmable digital swith-off timer		•
Comandi a tasti-manopola / Button-knob control		•
Display a LED / LED display		•
Tensione di alimentazione / Power supply	V/F/Hz	220-240~/1/50
Potenza assorbita / Power input	W	30
Dimensioni (H/L/P) / Dimensions (H/W/D)	mm	340/204/185
Peso netto / Net Weight	kg	2,98