

# 01

## Termoventilatore ceramico digitale Digital ceramic fan heater




Design raffinato, finitura  
matt di colore bianco  
puro  
Refined design, matt  
finish in pure white color



Pannello di controllo con  
tasti soft touch e display  
a LED, cifre blu  
Digital control panel with  
soft touch keys and blue  
symbol LED display



Base oscillante a  
scomparsa  
Retractable oscillating  
base



Dimensioni  
Dimensions

# ARGO MARGE

191070219

Sobrio ma elegante nel suo total white si inserisce nella tua casa con la massima discrezione: ideale posizionato a pavimento, l'ampia superficie di immissione di aria calda è garanzia di comfort immediato e duraturo. Il controllo digitale con tasti a sfioro e l'oscillazione orizzontale, gestibile sia da pannello che da telecomando, garantiscono la distribuzione ottimale dell'aria in ambiente.

Sober but elegant in its total white, ARGO MARGE fits into your home with the utmost discretion: ideal positioned on the floor, the large inlet surface of hot air is a guarantee of immediate and lasting comfort. The digital control with soft touch buttons and the horizontal oscillation, which can be managed both from the panel and from the remote control, guarantees optimal distribution of the air in the room.



## TECNOLOGICO E COMFORT IMMEDIATO

- > Design raffinato ed elegante
- > Finitura matt di colore bianco puro
- > Top con pannello di controllo digitale e tasti soft touch
- > Base oscillante a scomparsa
- > Ideale per posizionamento a pavimento
- > Resistenza ceramica di ultima generazione: elevata efficienza energetica, controllo costante automatico della temperatura
- > Display a LED con cifre in blue
- > 2 modalità di riscaldamento: ECO/COMFORT
- > Ventilazione estiva
- > Speciale funzione AUTO: regola automaticamente la modalità in funzione del gap tra temperatura impostata e temperatura ambiente
- > Oscillazione automatica fino a 60°
- > Possibilità di impostazione della temperatura da 15 a 40 °C
- > Visualizzazione temperatura impostata e temperatura ambiente
- > Timer di funzionamento (1-12 ore)
- > Consumo elettrico min./max.: 1300/2000 W
- > Dispositivo di sicurezza anti-ribaltamento
- > Dispositivo di sicurezza anti-surriscaldamento
- > Telecomando slim per il controllo delle funzionalità

## TECHNOLOGICAL AND IMMEDIATE COMFORT

- > Refined and elegant design
- > Matt finish in pure white color
- > Top with digital control panel and soft touch keys
- > Retractable oscillating base
- > Ideal for floor positioning
- > Latest generation PTC heating element: high energy efficiency, constant automatic temperature control
- > Blue symbols LED display
- > 2 heating modes: ECO/COMFORT
- > Summer ventilation
- > Special AUTO function: it adjust automatically the mode according to the difference between set and room temperature
- > Automatic oscillation up to 60°
- > Possibility of setting the temperature from 15 to 40 °C
- > Display of set temperature and room temperature
- > Operating timer (1-12 hours)
- > Min./max. power consumption: 1300/2000 W
- > Anti-overturning safety device
- > Overheating safety device
- > Slim remote control for functional control

EAN 8013557519279

MODELLO/MODEL		ARGO MARGE
Funzioni speciali / Special function		60° oscillation-AUTO
Modalità di riscaldamento / Heating modes		ECO/COMFORT
Modalità di riscaldamento - livelli di potenza / Heating modes - power levels		2
Potenza riscaldamento max. / Max. heating capacity	W	2000
Volume riscaldabile / Heating volume	m <sup>3</sup>	60
Filtro antipolvere lavabile / Washable anti-dust filter		•
Apparecchio portatile / Portable unit		•
Termostato digitale / Digital thermostat	°C	15-40
Timer OFF / OFF timer	h	•
Display digitale con simboli a LED / Digital display with LED symbols		•
Comandi soft touch / Soft touch controls		•
Tensione di alimentazione / Supply voltage	V/Ph/Hz	220-240~/1/50-60
Potenza assorbita (min./max.) / Absorbed power (min./max.)	W	1300/2000
Resistenza ceramica - Protezione PTC / Ceramic resistance - PTC protection		•
Ventilazione forzata / Forced ventilation		•
Doppio isolamento elettrico / Double electrical insulation		•
Sistema di sicurezza anti-surriscaldamento / Anti-overheating safety system		•
Sistema di sicurezza anti-ribaltamento / Anti-tip safety system		•
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Dimensions (H./W./D.)	mm	603/220/220
Peso netto / Net weight	kg	1,7