

**Luftentfeuchter
Dehumidifier**




Digitales Bedienfeld
Digital control panel



Top-Design und hochwertige Materialien, hochglänzende Oberfläche
Top design and choice materials, high-gloss finish



Spezielle Wäschetrocknungsfunktion
Special drying laundry function



Abmessungen
Dimensions

ARGO PLATINUM 21-41

ARGO PLATINUM EVO 21 492000077

ARGO PLATINUM EVO 41 492000078

Der Luftentfeuchter ARGO PLATINUM EVO ist ein Beispiel für Eleganz und Funktionalität. Die besondere Aufmerksamkeit für stilistische Details und die raffinierte Verarbeitung verleihen ihm ein wichtiges optisches Plus. Leistungsstark in seiner Funktionalität, ist er mit einem speziellen Wäschetrockner ausgestattet.

ARGO PLATINUM EVO dehumidifier is an example of elegance and functionality. The particular care of the stylistic detail and refined finishes, give it an important visual plus. Highly performing in its functionality, it is equipped with a special one for drying your laundry.



WENN ELEGANZ AUF VIELSEITIGKEIT TRIFFT

- > Top-Design und hochwertige Materialien, hochglänzende Oberfläche
- > Digitale Steuerung, LED-Display für die Raumfeuchtigkeit und hochpräziser Hygrostat
- > Einstellbare Luftfeuchtigkeit (30 bis 80%) im Smart-Quiet-Modus
- > Ein/Aus-Zeitschaltuhr (24 Stunden)
- > Anti-Staub-Luftfilter, mit Reinigungsanzeige
- > 3 wählbare Lüftungsgeschwindigkeiten
- > Oszillierende Lamellen für optimierten Luftstrom
- > Anpassbare Lamellenposition
- > 4 Modi: Smart, Continuous, Smart-quiet und Dry
- > Spezielle Wäschetrocknungsfunktion
- > Schnellschluss für kontinuierlichen Kondensatablass
- > Großer Kondensatauffangbehälter (4/7 Liter)
- > Praktische multidirektionale Räder und Tragegriff
- > Betrieb bei niedrigen Temperaturen: 5 bis 35 °C
- > Automatisches Abtausystem mit Lichtsignal
- > „Memory“-Funktion: automatischer Neustart nach einem Stromausfall, Beibehaltung der letzten Einstellungen
- > „Selbstdiagnose“-Funktion
- > Natürliches Kältemittel, ohne Auswirkungen auf die globale Erwärmung

WHEN ELEGANCE MEETS VERSATILITY

- > Top design and choice materials, high-gloss finish
- > Digital control, LED display for room humidity and high precision humidistat
- > Adjustable humidity level (from 30 to 80%) during smart-quiet mode
- > Timer on/off (24 hours)
- > Anti-dust air filter, with indicator that signals the need to be cleaned
- > 3 selectable fan speed
- > Swinging flaps for optimal air flow
- > Adjustable flap position
- > 4 modes: Smart, Continuous, Smart-quiet and Dry
- > Special laundry drying function
- > Quick connection for continuous condensate discharge
- > Large condensate collection tank (4/7 liters)
- > Practical multidirectional wheels and carry handle
- > Operating range down to low temperatures: from 5 to 35 °C
- > Automatic defrosting system with luminous indicator
- > „Memory“ function: auto-restart after power failure, keeping last settings
- > „Self-diagnosis“ function
- > Natural refrigerant, with zero impact on global warming

EAN PLATINUM EVO 21 8013557513659

EAN PLATINUM EVO 41 8013557513666

MODELL / MODEL		ARGO PLATINUM EVO 21	ARGO PLATINUM EVO 41
Entfeuchtungsleistung / Dehumidification capacity	l/24 h	21	41
Empfohlene Oberfläche / Applicable area	m ²	24	48
Luftdurchsatz (a/b) / Air flowrate (h/l)	m ³ /h	130/115/105	230/195/170
Referenztemperatur / Reference temperature	°C	32	32
Relative Referenzfeuchtigkeit / Reference relative humidity	%	80	80
Schutz für Badezimmerverwendung / Protection for bathroom use		IP21	IP21
Kapazität des Tanks-Kanisters / Tank-reservoir capacity	l	4	7
Kältemitteltyp / Type of refrigerant		R290	R290
Kältemittelfüllung / Refrigerant charge	kg/Tonn CO ₂ eq.	0,11/0,00033	0,15/0,00045
Einstellbereich der Luftfeuchtigkeit / Humidity adjustment interval	%	30–80	30–80
Steuerungstyp / Control type		Elektronisch / Electronic	Elektronisch / Electronic
Tragbares Gerät / Portable unit		•	•
Anti-Schimmel- und Pollen-Netzfilter / Mesh filter against mould and pollen		•	•
Lüftungsgeschwindigkeit / Fan speed	no.	3	3
Versorgungsspannung / Power supply	V/Ph/Hz	220–240~/1/50	220–240~/1/50
Leistungsaufnahme / Power input	W	345	570
Schalldruckpegel (a/m/b) / Sound pressure (h/m/l)	dB(A)	43-41-39	46-43-41
Abmessungen (H. / B. / T.) / Dimensions (H./W./D.)	mm	577/363/245	625/396/286
Gewicht / Weight	kg	15	23