

# 02

## Climatizzatore d'aria locale monoblocco Local single duct air conditioner


NEW




Pannello di controllo soft touch e display a LED  
Soft touch control panel and LED display



Speciale design griglia uscita aria, ottimizza il flusso aria indoor  
Special air outlet grille design, optimizes indoor air flow



Comoda maniglia integrata e ruote pluridirezionali per un agevole trasporto  
Practical integrated handle and multi-directional wheels for easy transportation



Dimensioni  
Dimensions

# ARGO SPHERA

398400033



12 pz/pcs x pallet

Compatto e funzionale, ARGO SPHERA si distingue per la speciale lavorazione del top e per il design della griglia di mandata dell'aria, tondo, a reggera, capace di indurre un movimento sferico al flusso di aria in ambiente, all'insegna di un comfort ottimale. È facile da utilizzare grazie al comodo telecomando e al pannello comandi soft touch altamente intuitivo.

Compact and functional, ARGO SPHERA stands out for the special workmanship of the top and for the design of the air outlet grille, round, strut-shaped, capable of inducing a spherical movement to the flow of air in the room, in the name of optimal comfort. It is easy to use thanks to the convenient remote control and the highly intuitive soft touch control panel.



## IL TUO COMFORT CON UN FLUSSO D'ARIA SPECIALE

- > Design lineare, finitura elegante, bianco puro "high glossy"
- > Speciale design griglia uscita aria, ottimizza il flusso aria indoor
- > Pannello di controllo soft touch e display a LED
- > Telecomando "user friendly"
- > Timer digitale 24h
- > Funzioni: Raffrescamento, Ventilazione e Deumidificazione
- > Funzione "Memory": auto-restart dopo un black-out, con mantenimento ultime impostazioni
- > Ventilatore a due velocità
- > Filtro dell'aria lavabile, facilmente rimovibile
- > Vaporizzazione automatica della condensa in funzione climatizzazione
- > Possibilità di scarico continuo condensa in modalità deumidificazione
- > Massima trasferibilità, grazie alle ruote multi direzionali e alla pratica maniglia posteriore integrata
- > Accessori per installazione a finestra e kit oblò di serie

## YOUR COMFORT WITH A SPECIAL AIR FLOW

- > Linear design, elegant finish, pure white "high glossy"
- > Special air outlet grille design, optimizes indoor air flow
- > Soft touch control panel and LED display
- > User-friendly remote control
- > 24h digital timer
- > Functions: Cooling, Ventilation, Dehumidification
- > "Memory" function: auto-restart after power failure, keeping last settings
- > Two-speed fan
- > Washable air filter, easy to remove
- > Automatic vaporization of condensate in Cooling mode
- > Possibility of continuous condensate discharge in Dehumidification mode
- > Maximum portability, with practical multi-directional wheels and integrated rear handle
- > Accessories for window installation and porthole kit as standard integrated

EAN 8013557700325

MODELLO/MODEL	ARGO SPHERA	
		Freddo/Cooling
Capacità massima in Freddo (35 °C; 80% U.R.) / Max. Cooling capacity (35 °C; 80% R.H.)	BTU/h	10.000
Capacità nominale in Freddo (35 °C/24 °C) / Rated Cooling capacity (35 °C/24 °C)	kW	2,6
Classe di efficienza energetica / Energy efficiency class		A
EER / Rated EER	kW/kW	2,6
Portata d'aria (b.-a.) / Air flowrate (l.-h.)	m <sup>3</sup> /h	320-300
Deumidificazione / Dehumidification	l/24h	26
Velocità del ventilatore / Fan speeds	no.	2
Pressione sonora (b.-a.) / Sound pressure (l.-h.)	dB(A)	50/52/54
Potenza sonora (a.) / Sound power (h.)	dB(A)	65
Alimentazione elettrica / Power supply	V/F/Hz	220-240~/1/50
Potenza nominale assorbita / Rated Power input	kW	1
Consumo elettrico orario / Hourly electricity consumption	kWh/60 min	1
Consumo energetico in modo attesa / Standby mode power consumption	W	0,3
Tipo di refrigerante / Refrigerant type		R290
GWP refrigerante / Refrigerant GWP	kg CO <sub>2</sub> eq.	3
Caricatura di refrigerante / Refrigerant charge	kg/Tonn CO <sub>2</sub> eq.	0,175/0,00053
Diametro tubo flessibile / Flexible exhaust tube diameter	mm	136-149
Lunghezza tubo flessibile / Flexible exhaust tube (extended lenght)	m	1,5
Peso netto / Net weight	kg	24
Dimensioni (Alt./Lar./Pro.) / Net dimensions (H./W./D.)	mm	682/358/310

\* Dati PRELIMINARI dichiarati in conformità al Regolamento UE no. 206/2012, relativo alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d'aria e dei ventilatori e al Regolamento UE no. 626/2011, relativo all'etichettatura indicante il consumo d'energia dei condizionatori d'aria.

\* PRELIMINARY data declared in compliance with EU Regulation no. 206/2012, as regards to ECO-design requirements for air conditioners and comfort fans, and EU Regulation no. 626/2011, concerning the energy labelling of air conditioners.