



SCHEDA INFORMATIVA PER CONDIZIONATORI D'ARIA, ESCLUSI QUELLI A SINGOLO E DOPPIO CONDOTTO⁽⁵⁾

Come da Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'attuazione del Regolamento (UE) n. 206/2012, del 6 marzo 2012, relativo alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori d'aria e dei ventilatori e del Regolamento (UE) n. 626/2011, del 4 maggio 2011, relativo all'etichettatura indicante il consumo d'energia dei condizionatori d'aria.

MODELLO : X3I ECO PLUS NEW AF52 HL / X3I ECO PLUS NEW 52 SH LHB

Funzione alla quale si applicano le informazioni				Se le informazioni sono applicabili al riscaldamento: stagione di riscaldamento cui si riferiscono le informazioni.			
Raffreddamento		S		Media			S
Riscaldamento		S		Più caldo			S
				Più freddo			N
Elemento	Simbolo	Valore	Unità	Elemento	Simbolo	Valore	Unità
Carico previsto dal progetto				Efficienza stagionale			
Raffreddamento	P _{designc}	5,2	kW	Raffreddamento	SEER	7,2	-
Riscaldamento (medio) (-10°C)	P _{designh}	5,0	kW	Riscaldamento (medio) (-10°C)	SCOP (A)	5,1	-
Riscaldamento (più caldo)(+2°C)	P _{designh}	4,8	kW	Riscaldamento (più caldo)(+2°C)	SCOP (W)	4,0	-
Riscaldamento (più freddo)(-22°C)	P _{designh}	-	kW	Riscaldamento (più freddo)(-22°C)	SCOP (C)	-	-
Capacità di raffreddamento dichiarata con temperatura interna uguale a 27(19)°C e temperatura esterna T_j				Indice di efficienza energetica dichiarato per il raffreddamento con temperatura interna uguale a 27(19)°C e temperatura esterna T_j			
T _j = 35°C	P _{dc}	5,20	kW	T _j = 35°C	EERd	3,66	-
T _j = 30°C	P _{dc}	3,91	kW	T _j = 30°C	EERd	5,48	-
T _j = 25°C	P _{dc}	2,41	1,66	T _j = 25°C	EERd	7,93	-
T _j = 20°C	P _{dc}	1,79	kW	T _j = 20°C	EERd	13,64	-
Capacità di riscaldamento dichiarata /stagione media, con temperatura interna uguale a 20°C e temperatura esterna T_j				Coefficiente di prestazione dichiarato in riscaldamento /stagione media, con temperatura interna uguale a 20°C e temperatura esterna T_j			
T _j = -7°C	P _{dh}	4,45	kW	T _j = -7°C	COPd	2,45	-
T _j = 2°C	P _{dh}	3,69	kW	T _j = 2°C	COPd	3,95	-
T _j = 7°C	P _{dh}	1,74	kW	T _j = 7°C	COPd	5,25	-
T _j = 12°C	P _{dh}	1,46	kW	T _j = 12°C	COPd	6,76	-
T _j = temperatura bivalente	P _{dh}	4,90	kW	T _j = temperatura bivalente	COPd	2,11	-
T _j = temperatura limite di esercizio	P _{dh}	4,90	kW	T _j = temperatura limite di esercizio	COPd	2,11	-
Capacità di riscaldamento dichiarata /stagione più calda, con temperatura interna uguale a 20°C e temperatura esterna T_j				Coefficiente di prestazione dichiarato in riscaldamento / stagione più calda, con temperatura interna uguale a 20°C e temperatura esterna T_j			
T _j = 2°C	P _{dh}	5,12	kW	T _j = 2°C	COPd	2,39	-
T _j = 7°C	P _{dh}	3,11	kW	T _j = 7°C	COPd	4,76	-
T _j = 12°C	P _{dh}	1,46	kW	T _j = 12°C	COPd	6,73	-
T _j = temperatura bivalente	P _{dh}	5,12	kW	T _j = temperatura bivalente	COPd	2,39	-
T _j = temperatura limite di esercizio	P _{dh}	5,12	kW	T _j = temperatura limite di esercizio	COPd	2,39	-
Capacità di riscaldamento dichiarata /stagione più fredda, con temperatura interna uguale a 20°C e temperatura esterna T_j				Coefficiente di prestazione dichiarato in riscaldamento / stagione più fredda, con temperatura interna uguale a 20°C e temperatura esterna T_j			
T _j = -7°C	P _{dh}	-	kW	T _j = -7°C	COPd	-	-
T _j = 2°C	P _{dh}	-	kW	T _j = 2°C	COPd	-	-
T _j = 7°C	P _{dh}	-	kW	T _j = 7°C	COPd	-	-
T _j = 12°C	P _{dh}	-	kW	T _j = 12°C	COPd	-	-
T _j = temperatura bivalente	P _{dh}	-	kW	T _j = temperatura bivalente	COPd	-	-
T _j = temperatura limite di esercizio	P _{dh}	-	kW	T _j = temperatura limite di esercizio	COPd	-	-
T _j = -15°C	P _{dh}	-	kW	T _j = -15°C	COPd	-	-
Temperatura bivalente				Temperatura limite di esercizio			
Riscaldamento (medio)	T _{biv}	-10	°C	Riscaldamento (medio)	T _{ol}	-10	°C
Riscaldamento (più caldo)	T _{biv}	2	°C	Riscaldamento (più caldo)	T _{ol}	2	°C
Riscaldamento (più freddo)	T _{biv}	-	°C	Riscaldamento (più freddo)	T _{ol}	-	°C
Consumo di energia delle ciclicità				Efficienza delle ciclicità			
Raffreddamento	P _{cycc}	nd	kW	Raffreddamento	EER _{cycc}	nd	-
Riscaldamento	P _{cyh}	nd	kW	Riscaldamento	COP _{cycc}	nd	-
Coefficiente di degradazione in raffreddamento(**)	C _{dc}	0,25	-	Coefficiente di degradazione in riscaldamento(**)	C _{dh}	0,25	-
Potenza elettrica assorbita in modi diversi dal modo "attivo"				Consumo energetico stagionale			
Modo spento	P _{OFF}	0,00067	W	Raffreddamento	Q _{CE}	253	kWh/a
Modo attesa	P _{SB}	0,00067	W	Riscaldamento (medio)(-10°C)	Q _{HE/A}	1680	kWh/a
Modo termostato spento	P _{TO}	0,006018/0,01115	W	Riscaldamento (più caldo)(+2°C)	Q _{HE/W}	1373	kWh/a
Modo riscaldamento del carter	P _{CK}	0	W	Riscaldamento (più freddo)(-22°C)	Q _{HE/C}	0	kWh/a
Controllo della capacità				Altri elementi			
Fisso		N		Livello potenza sonora (interno/esterno)	L _{WA}	60/65	dB(A)
Progressivo		N		Tipo di refrigerante		R32	
Variabile		S		Potenziale di riscald. globale del refriger.	GWP	675	KgCO ₂ eq.
				Portata d'aria (interno/esterno)		500/1400	m ³ /h
Per maggiori informazioni:				ARGOCLIMA SPA - Via A. Varo,35 - Alfianello (BS) - ITALY - www.argoclima.com			

(5) Per i sistemi multisplit si forniscono i dati relativi con indice di capacità uguale a 1.

(**) Se è scelto il valore standard C_d 0,25, non sono richiesti i risultati delle prove di ciclicità. In caso contrario è richiesta la prova di ciclicità di riscaldamento o di raffreddamento.



Scheda Prodotto

Modello: X3I ECO PLUS NEW AF52 HL / X3I ECO PLUS NEW 52 SH LHB

Produttore : ARGOClima SPA - via Alfeno Varo, 35 - Alfianello (BS) - Italy;

Livello di Potenza sonora (unità interna / Unità esterna): 60/65 dB(A);

Refrigerante: R32

La perdita di refrigerante contribuisce al cambiamento climatico. In caso di rilascio nell'atmosfera, i refrigeranti con un potenziale di riscaldamento globale (GWP) più basso contribuiscono in misura minore al riscaldamento globale rispetto a quelli con GWP più elevato. Quest'apparecchio contiene un fluido refrigerante con un GWP di 675. Se 1 kg di questo fluido refrigerante fosse rilasciato nell'atmosfera, quindi, l'impatto sul riscaldamento globale sarebbe 675 volte più elevato rispetto ad 1 kg di CO₂, per un periodo di 100 anni. In nessun caso l'utente deve cercare di intervenire sul circuito refrigerante o di disassemblare il prodotto. In caso di necessità occorre sempre rivolgersi a personale qualificato.

Modalità Raffreddamento

SEER: 7,2

Classe di efficienza energetica: A++

Pdesignc: 5.2 kW

Consumo energetico annuo 253 kWh/anno, in condizioni di prova standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.

Modalità Riscaldamento

Zone climatiche: Più calda / Media

SCOP: 5,1/4,0

Classe di efficienza energetica: A+++ / A+

Pdesignh – Carico termico alle condizioni di progetto: 5,0/4,8 kW

Capacità dichiarata – 5,0/4,8 kW

Sistema di back-up per il calcolo SCOP alle condizioni di progetto: 0/0 kW.

Consumo energetico annuo **1373/1680 kWh/anno**, in condizioni di prova standard. Il consumo effettivo dipende dalle modalità di utilizzo dell'apparecchio e dal luogo in cui è installato.